



Quality is in our nature

Моторные масла для легковых автомобилей - Минеральные

Eurol Monograde 40

Минеральное моторное масло - Single класса

Описание

специально разработан для легких и тяжело нагруженных бензиновых и дизельных двигателей, независимо от того, заряжен ли он турбонаддувом или нет. Продукт также подходит для стационарных двигателей.

Обладает мощными моющими и диспергирующими свойствами. Это обеспечивает предотвращение отложений горения на поршнях, клапанах и в камерах сгорания.

Обеспечивает оптимальную защиту от износа, коррозии, осадка и вспенивания. Даже при высоких температурах остается стабильным и предотвращает загущение масла.

Уровень производительности

Уровень

производительности

API SF/CD

MIL-L-2104B

MIL-L-46152B

Рекомендуется к

использованию

ССМС G2/D1

Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8921 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	159.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	15 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	94	ASTM D 2270
Щелочное число	6.1 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0.82 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	245 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-21 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 5L - 20L - 25L - 60L - 200L - 210L

E101230

Версия 1.0, 24-08-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru