



Quality is in our nature

Тракторные масла - Минеральные

μ OE } o W } Á OE • Z] (š ï ì d K r ð

Минеральное масло «Off-Highway» для гидравлических и трансмиссионных систем

½ * - &

i < - (! (*, (/ # = & (% - # (# A *, (2013 2013
, , (/ & & (# A - (, % & & < 5 / , (2013 2013 2013 2013 2013 2013
*, % & & h & (, (& ! (i U / ! # 2013 2013 2013 2013 2013 2013
/(% (# U / , 1 @ : 5 / 5 & 8 - ! 5 5 2013 2013 - / !
š OE % o] o o OE d K r ð # o o] • } v r ð X

Á % 9 / - A - < - (! ((8 : & & < % % & 2013 2013 2013 2013 2013 2013
(< % % - # % - * 6 # = & < % # A 2013 2013 2013 2013 2013 2013
*, % & & A , , (/ & & < % * ! / (% % * , / 2013 2013 2013 2013 2013 2013
(/ # 8 & < 5 , ! / , - / ! / , & A U : / 1 2013 2013 & 2013 2013
1 - / (8 (- / = ! (! - # & @ X

° - * (# = 1 / - A # (< 5 * , 8 5 U % 5 & 8 - ! 5
! (, (! 5 * , 8 / (% / 8 - ! 5 / , & - % -- A 5 U
& < 5 * , (5 U , # 8 - ! 5 - - / % 5
h % (! , < 5 / (, % (5 i X

Ä, (& = *, ((/ # = & (- /

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- ZF TE-ML 03C/07F
- Komatsu KES 07.868.1

Ç 8 - ! - (- /

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8827 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	89.9 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	10.7 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	102	ASTM D 2270
Точка возгорания	224 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-21 °C	ASTM D 97

a (- / 1 * & (ñ > r î ï > r ò ï > r î ï ï > r î ï ï > r / r h > <

E101265
Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рязиновая, д. 28А, стр.1, тел.: +7 (495) 380-28-44. www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru