



Quality is in our nature

Моторные масла для легковых автомобилей -  
полностью синтетические

## Eurol Protence 5W-30

Полностью синтетическое долговечное моторное масло, особенно для Opel и Saab

### Описание

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, с или без турбонагнетателя.

Обеспечивает надежную защиту на протяжении увеличенных интервалов. Разработано для моторов Opel и Saab, требующих спецификации GM-LL-A-025 и GM-LL-B025. Можно применять и в других двигателях Opel (старые модели), и отвечает концепции Opel "concept 1 oil".

Масло также пригодно для легкового коммерческого транспорта согласно спецификациям, указанным ниже. Масло с повышенной топливной экономичностью и может смешиваться с синтетическими и минеральными моторными маслами.

Обеспечивает отличную защиту от износа, ржавчины и окисления, специальные присадки сохраняют двигатель в чистоте и предотвращают образование отложений и нагара. Обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах и тяжелых эксплуатационных условиях.

### Спецификация

Уровень

производительности

API SL/CF

Рекомендуется к

использованию

ACEA A3/B4-04

VW 502.00

MB 229.3

BMW Longlife-01

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

VW 505.00

### Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8526 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая 40°C	66.3 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая 100°C	11.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	167	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5670 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	11.0 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1.26 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	221 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-39 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E100068

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru