



Quality is in our nature

Eurol Super Lite 5W-20

Моторные масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него

Описание

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

Используется в автомобилях, оснащенных каталитическими преобразователями, турбонагнетателями и системами непосредственного впрыска топлива.

Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске и обеспечивает высокую термическую стабильность в тяжелых эксплуатационных условиях.

Обеспечивает хорошую защиту от износа, но также защищает от ржавчины и коррозии, в то время как специальные присадки защищают все детали от загрязнений, шлама и отложений. Обладает топливными свойствами и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

Уровень производительности

Уровень производительности

API SN/CF

Рекомендуется для использования

ACEA A3/B4

VW 502.00

MB 229.3

Renault RN0710

Renault RN0700

VW 505.00

Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8544 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	43.25 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	7.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	140	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5880 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	10.4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1.16 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	207 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-39 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 4L - 5L - 20L - 200L - 210L

E100089

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru