



Quality is in our nature

Масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Eurol Super Lite 5W-40

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него

Описание

н с син е и е с е н е а с
ен ин и и е н и а е е е
а и е и е е е с ансп а

и ен е с а и сна енн
а а и и е с и и п е а а е и
на не а е и и с и с е а и
неп с е с енн п с а п и а

О еспе и ае е а н с и с а и н
с а н п ен п и н ап с е и
еспе и ае с е и е с с а и н с
е сп а а и нн с и

О еспе и ае ен а и ин са н
а е а и ае а ин и ии е
а спе иа не п и с а и а с е е а и
а нени а и ени О а ае
п ин ис с а и и е с е и а с а с
син е и е с и и а и с ине а н и н и
а с а и

Уровень производительности

| | |
|--------------------|-------------------|
| Утверждено | Renault RN0700 |
| VW 502.00 | GM-LL-B-025 |
| VW 505.00 | MB 229.1 |
| MB-Approval 229.3 | Рекомендуется для |
| Уровень | использования |
| производительности | Fiat 9.55535-Z2 |
| API SN/CF | Fiat 9.55535-N2 |
| ACEA A3/B4 | Fiat 9.55535-M2 |
| PSA B71 2296 / PSA | Fiat 9.55535-H2 |
| B71 2293 | |
| Porsche A40 | |
| Renault RN0710 | |

Физические свойства

| | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| Цвет | Коричневый | |
| Плотность при 20°C | 0.8556 kg/l | ASTM D 1298 |
| Вязкость, кинематическая при 40°C | 93 cSt | ASTM D 445 |
| Вязкость, кинематическая при 100°C | 15 cSt | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 170 | ASTM D 2270 |
| Вязкость, динамическая (CCS) | 5830 cP | ASTM D 2602 |
| Щелочное число | 9.6 mg KOH/g | ASTM D 2896 |
| Сульфатная зола | 1.16 wt% | ASTM D 874 |
| Точка возгорания | 202 °C | ASTM D 93 |
| Точка застывания | -39 °C | ASTM D 97 |

Доступно в 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 200L - 205L - 210L - IBC - BULK

E100092

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru