



Quality is in our nature

Масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Eurol Synergy 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло длительного срока службы MB 229.5

Описание

Полностью синтетическое моторное масло для использования в легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте. Это масло можно использовать в автомобилях с турбонагнетателями, каталитическими нейтрализаторами и дизельными двигателями с прямым впрыском.

Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске и поддерживает эту пленку при высоких рабочих температурах. Обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к окислению и защитой от износа. Оба двигателя и масла остаются чистыми даже после длительных интервалов замены (до 30 000 км).

Предлагает дополнительные топливосберегающие свойства и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

Соответствует спецификации MB 229.5 и может использоваться для интенсивного и длительного использования.

Уровень производительности

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Утверждено | Ford WSS-M2C937-A |
| BMW Longlife-01 | VW 505.00 |
| Уровень производительности | Рекомендуется для использования |
| API SN/CF | Fiat 9.55535-Z2 |
| ACEA A3/B4 | Fiat 9.55535-N2 |
| VW 502.00 | Fiat 9.55535-M2 |
| MB 229.5 | Fiat 9.55535-H2 |
| MB 229.3 | |
| Porsche A40 | |
| Renault RN0710 | |
| Renault RN0700 | |

Физические свойства

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Цвет | Коричневый | |
| Плотность при 20°C | 0.8407 kg/l | ASTM D 1298 |
| Вязкость, кинематическая 40°C | 73.5 cSt | ASTM D 445 |
| Вязкость, кинематическая 100°C | 13.1 cSt | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 182 | ASTM D 2270 |
| Вязкость, динамическая (CCS) | 5260 cP | ASTM D 2602 |
| Сульфатная зола | 207 wt% | ASTM D 874 |
| Точка возгорания | 210 °C | ASTM D 93 |
| Точка застывания | -45 °C | ASTM D 97 |

Доступно в 1L - 5L - 20L - 60L - 210L - IBC - BULK

E100064

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru