



Quality is in our nature

Моторные масла для легковых автомобилей - синтетические

μ OE } o ^ Ç v š } r^sÇ ã šrZ i Š]

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него

1/2* - &

Á &/ / 8 -(% (/ (, & (% - # (# A & & (< 5
= & < 5 / # # ! (< 5 / (% (#
! ((! (% % , 8 -((/ , & - * (, / X

1/2 - * 8 / - / # = & 1 @ - % (8 & 1 @ * # & ! 1 * ,
5 (# (& (% * 1 - ! (- * 8 / < - (! 1 @
/ , % 8 - ! 1 @ - / # = & (- / = * , / A # < 5 1 - # (A 5
> ! - * # 1 / 6 » X / (# = ! ((- * 8 / 8 , < 8 & (
5 (, 9 1 @ : / 1 (/ & (- U & (/ ! : : / (/
, 8 & < ! (, (X

Ä , (& = * , ((/ # = & (- /

Уровень производительности

API SL/CF

Рекомендуется к использованию

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-08

VW 502.00

MB 229.3

Renault RN0710

Renault RN0700

VW 505.00

Ç 8 - ! - (- /

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8543 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	68.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	164	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5710 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	8.9 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сulfатная зола	1.07 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	215 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-39 °C	ASTM D 97

a (- / 1 * & (í > r ð Y r ð > r ñ Y r ñ > r ò ì > r î ì > r î ì > r / r h > <

E100051

Версия 1.0, 25-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru