



Quality is in our nature

Масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Eurol Super Ultra II 0W-30

Полностью синтетическое долговечное моторное масло VW 503.00, 506.00 и 506.01

Описание

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Работая в соответствии с системой WIV (длительный интервал замены), интервалы замены могут достигать до 50 000 км для дизельных двигателей и до 30 000 км для бензиновых двигателей.

ответствует требованиям для длительных интервалов замены масла Volkswagen (503,00 для бензина, 506,00 для дизеля, 506,01 для слива насоса форсунки).

Обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске и высокую термическую стабильность. Также из-за очень низкой тенденции к испарению в тяжелых эксплуатационных условиях потребление масла незначительно.

беспечивает топливосберегающие свойства, может смешиваться с синтетическими моторными маслами.

По техническим причинам Volkswagen не рекомендует использовать это масло для автомобилей без системы с удлинённым интервалом замены. NB: Это масло не рекомендуется для некоторых специальных бензиновых двигателей Audi с турбонаддувом, для которых предписано VW 503.01. Для этого применения правильным выбором являются Eurol® Synergy 0W-30 и 0W-40.

Уровень производительности

Уровень

производительности

VW 503.00

VW 506.00

VW 506.01

Рекомендуется для использования

ACEA A5/B5-04

Физические свойства

Цвет	От желтого до светло-коричневого	
Плотность при 20°C	0.854 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	53.5 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	173	ASTM D 2270
Точка возгорания	190 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-36 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - BULK

E100063

Версия 1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru